



PRODUKT INFORMATIE

BIO KETTINGZAAGOLIE ISO VG100

- Beschrijving** *NRJ Lube Bio* kettingzaagolie wordt vervaardigd uit speciaal geselecteerde plantenoliën. Deze plantenoliën bevatten natuurlijke stoffen die zorgen voor een verbetering van het gedrag bij gemengde wrijving. Tevens zijn hechtende additieven toegevoegd waardoor een goede smering bij hoge kettingsnelheden is gewaarborgd.
- Toepassing** *NRJ Lube Bio* kettingzaagolie kan worden toegepast voor het smeren van snellopende motor- en electro-kettingzagen voor alle houtsoorten.
- Milieu** *NRJ Lube Bio* kettingzaagolie is bij een juiste toepassing tot 100% biologisch afbreekbaar. Het is bij een correcte toepassing toxicologisch ongevaarlijk en praktisch onschadelijk voor oppervlakte- en grondwater.

Typische analyse

ANALYSE	ISO GRADE	RESULTAAT
Visc. bij 40°C / cSt	ISO 3104	104 mm ² /sec
Viscosteitsindex	ISO 3104	>180
Vlampunt / °C	ISO 2719	289°C
Kleur		Groen
Bio afbreekbaarheid	OECD 301 B	94%

Voldoet aan de "Blauwe Engel" norm
Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en kunnen onderhevig zijn aan afwijkingen.

Verkrijgbaar in 1ltr, 5ltr, 25ltr en 200ltr verpakking.

Best Fuel België

Vaartkant Rechts 7G
B - 2960 Brecht
Belgium

Tel +32 35 41 25 22
info@bestfuel.be
www.bestfuel.be

laatst gewijzigd
24/05/2019
pagina 1/1