



Alkylaatbenzine 2-Takt

Beter voor milieu, gezondheid en motorprestaties

Best Fuel 2-Takt is een milieuvriendelijke en voor de gezondheid aangepaste Alkylaatbenzine, welke conventionele benzine vervangt daar waar hoge eisen worden gesteld aan milieu, gezondheid en motorprestaties. Het reeds voorgemengd product wordt gebruikt in alle lucht- en watergekoelde 2 takt motoren zoals kettingzagen, bladblazers, scooters en bromfietsen, heggenscharen, enz... Best Fuel 2-Takt voldoet aan de Swedish Standard SS 155461.

MILIEU & GEZONDHEID

Best Fuel 2-Takt bevat extreem lage hoeveelheden van de volgende stoffen.

Aromaten: beïnvloeden het zenuwstelsel, leiden tot misselijkheid en vermoeidheid bij inademing en irritatie van ogen en huid.

Zwavel: irriteert luchtwegen en longen, verzuurt grond en water en heeft een slechte geur.

Benzeen, is giftig en kankerverwekkend.

Cracked components: gekraakte olie heeft een hoog zwavelgehalte, produceert roet en vermindert de houdbaarheid.

Dampspanning: vermindert de blootstelling aan de gevaarlijke benzine-dampen bij het opvullen.

KWALITEIT, MOTOREN EN OPSLAG

Schonere verbranding: Best Fuel 2-Takt geeft een betere en schonere verbranding met minder roet. Roet heeft een isolerend effect waarbij de motortemperatuur stijgt. Dit leidt tot een onevenwichtige verbranding met snellere slijtage van de motor tot gevolg.

Motoroctaan: Alkylaatbenzine heeft een hoog motor octaangehalte, het octaangehalte dient zo hoog mogelijk te zijn, vooral onder zware belasting en hoge snelheden.

Opslag: Best Fuel 2-Takt kan langdurig opgeslagen worden zonder in te boeten aan kwaliteit.

Best Fuel 2-takt: bevat 2 % volsynthetische, bioafbreekbare, solventvrije tweetaktolie.



Invoerder voor Benelux:

Best Fuel België
Vaartkant Rechts 7G
B 2960 Brecht

+32 35 41 25 22
info@bestfuel.be
www.bestfuel.be



Alkylaatbenzine 2-Takt

Beter voor milieu, gezondheid en motorprestaties

Bestanddeel	Eenheid	Euro 95	BEST FUEL
Octaangetal (RON)	Ron	95	≥ 93
Octaangetal (MON)	Mon	85	≥ 90
Soortelijk gewicht @ 15° C.	Kg/lit.	0,775	0,690
Benzeengehalte	% (V/V)	< 1	< 0,01
Aromatengehalte	% (V/V)	< 35	< 1
Zwavelgehalte	mg/kg	< 10	< 1
Dampspanning (DVPE)	kPa.	45-95	55-65
Olefnegehalte	% (V/V)	< 13	< 1

Best Fuel 2-Takt is een ontvlambaar product klasse 1 en dient dan ook conform de richtlijnen opgeslagen en vervoerd te worden.
Voor meer informatie zie Best Fuel 2-Takt veiligheidsblad.

Voor bijkomende informatie, raadpleeg onze website www.bestfuel.be

