



Alkylaatbenzine 4-Takt

Beter voor milieu, gezondheid en motorprestaties

Best Fuel 4-Takt is een milieuvriendelijke en voor gezondheid aangepaste Alkylaatbenzine, welke conventionele benzine vervangt daar waar hoge eisen aan milieu, gezondheid en motorprestaties worden gesteld. Best Fuel 4-Takt wordt gebruikt in alle merken van grasmaaiers, buitenboord motoren en andere 4 takt motoren. Best Fuel 4-Takt voldoet aan de Swedish Standard SS 155461.

MILIEU & GEZONDHEID

Best Fuel 4-Takt bevat extreem lage hoeveelheden van de volgende stoffen.

Aromaten: beïnvloeden het zenuwstelsel, leiden tot misselijkheid en vermoeidheid bij inademing en irritatie van ogen en huid.

Zwavel, irriteert ademhalingswegen en longen, verzuurt grond en water en heeft een slechte geur.

Benzeen, is giftig en kanker verwekkend.

Cracked components, gekraakte olie heeft een hoog zwavelgehalte, produceert roet en vermindert de houdbaarheid.

Dampspanning, vermindert de blootstelling aan de gevaarlijke benzinedampen bij het opvullen.

KWALITEIT, MOTOREN EN OPSLAG

Schonere verbranding. Best Fuel 4-Takt geeft een betere en schonere verbranding met minder roet uitstoot. Roet heeft een isolerend effect waarbij de motortemperatuur stijgt, dat leidt tot een onevenwichtige verbranding met snellere slijtage van de motor tot gevolg.

Motoroctaan. Alkylaatbenzine heeft een hoog motor octaangehalte. Het octaangehalte dient zo hoog mogelijk te zijn, vooral onder zware belasting en hoge snelheden.

Opslag, Best Fuel 4-Takt kan langdurig opgeslagen worden zonder in te boeten aan kwaliteit.

Best Fuel 4-Takt is uitermate geschikt voor gebruik in 2 takt motoren met afzonderlijke olie injectie. Voor buitenboordmotoren is een specifieke smeerolie vereist.



Invoerder voor Benelux:

Best Fuel België
Vaartkant Rechts 7G
B 2960 Brecht

tel +32 35 41 25 22
email info@bestfuel.be



Alkylaatbenzine 4-Takt

Beter voor milieu, gezondheid en motorprestaties

Bestanddeel	Eenheid	Euro 95	Best Fuel 4
Octaangetal (RON)	Ron	95	≥ 93
Octaangetal (MON)	Mon	85	≥ 90
Soortelijk gewicht @ 15° C.	Kg/lit.	0,775	0,690
Benzeengehalte	% (V/V)	< 1	< 0,01
Aromatengehalte	% (V/V)	< 35	< 1
Zwavel	mg/kg	< 10	< 1
Dampspanning (DVPE)	kPa.	45-95	55-65
Olefinegehalte	% (V/V)	< 13	< 1

Best Fuel 4-Takt is een ontvlambaar product klasse 1 en dient dan ook opgeslagen en vervoerd te worden, conform de richtlijnen. Voor meer informatie zie Best Fuel 4-Takt veiligheidsblad.

Invoerder voor Benelux:

Best Fuel België
Vaartkant Rechts 7G
B 2960 Brecht

tel +32 35 41 25 22
email info@bestfuel.be